

...touch the future!



Spezifikationen

DISPLAY

Bildschirm Typ: TFT LED Backlight Auflösung: 1920 x 1080 Helligkeit (min): 350 cd/qm Kontrast: 1400:1 Reaktionszeit (min): 8 ms Anzahl Farbe: 16,7 M (8 bit) Frequenz: 60 Hz (native) Betrachtungswinkel: 178/178 Lebensdauer: > 50.000 h

TOUCH SYSTEM

Sensortyp: Infrarot System (6 Punkte); Reaktionszeit: < 10 ms
Reaktionsbereich: > Φ 5 mm
Ausgangskoordinaten: IR 4096 × 4096
Kommunikationsmodus:
Full-Speed USB (Driver Free)
Auto Power Control Technologie: Ja
Lebensdauer: > 80.000 h
Oberfläche: 4 mm gehärtetes Glas, matt

ANSCHLÜSSE

AV & YPbPr Audio in: 1:

AV in: 1; YPbPr in: 1;

VGA in (15pin D-Sub): 1 PC-Audio in: 1 / TV in: 1 / TV out: 1 HDMI in: 5 RS232 in: 1 / out: 1 Koaxial/Toslink SPDIF out: 1 Analog-Audio out: 1 / AV out: 1 Lautsprecher: 10W x 2

Touch USB: 2

Stromversorgung: 100 V – 240 V AC 50/60 HZ
Gesamt Stromverbrauch: < 190 W Standby Stromverbrauch: < 1 W

ANDROID SYSTEM

Prozessor: 4.2.2 ROM 1 GB DDR3 / RAM 4 GB

UMGEBUNG

Betriebstemperatur: 0° C -40° C Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% RH Lagertemperatur: -10° C $-+60^{\circ}$ C Lagerfeuchtigkeit: 10% - 60% RH

ABMESSUNGEN

LxHxT: 1290 x 782,6 x 72,6 mm Abmessung Paket, LxHxT: 1520 x 965 x 245 mm

VESA-Wandhalterung: 400 x 400 mm Gewicht: 47,5 kg; Gewicht Paket: 56,5 kg

ZUBEHÖR

Stromkabel, Bedienungsanleitung, Stift, Fernbedienung, Batterien, USB Kabel



...touch the future!



Spezifikationen

DISPLAY

Bildschirm Typ: TFT LED Backlight Auflösung: 1920 x 1080

Helligkeit (min): 350 cd/qm

Kontrast: 5000:1

Reaktionszeit (min): 6,5 ms Anzahl Farbe: 1.07 G Frequenz: 120 Hz (native) Betrachtungswinkel: 178/178 Lebensdauer: > 30.000 h

TOUCH SYSTEM

Sensortyp: Infrarot System (10 Punkte);

Reaktionszeit: $< 10 \,\text{ms}$ Reaktionsbereich: $> \Phi \,5 \,\text{mm}$

Ausgangskoordinaten: IR 4096 × 4096

Kommunikationsmodus: Full-Speed USB (Driver Free) Auto Power Control Technologie: Ja

Lebensdauer: > 80.000 h

Oberfläche: 4 mm gehärtetes Glas, matt

ANSCHLÜSSE

AV & YPbPr Audio in: 1; AV in: 1; YPbPr in: 1; VGA in (15pin D-Sub): 1

PC-Audio in: 1 / TV in: 1 / TV out: 1

HDMI in: 5 / out: 1 RS232 in: 1 / out: 1 Koaxial/Toslink SPDIF out: 1

Analog-Audio out: 1 / AV out: 1 Lautsprecher: 10 W x 2

Touch-USB: 2

LEISTUNG

Stromversorgung: 100 V - 240 V AC

50/60 HZ

Gesamt Stromverbrauch: < 130 W Standby Stromverbrauch: < 0.5 W

ANDROID SYSTEM

Prozessor: 4.2.2 ROM 16 GB / RAM 4 GB

UMGEBUNG

Betriebstemperatur: 0° C – 40° C Luftfeuchtigkeit: 20% – 80% RH Lagertemperatur: -10° C – +60° C Lagerfeuchtigkeit: 10% – 60% RH

ABMESSUNGEN

LxHxT: 1536 x 931 x 85,2 mm Abmessungen Paket, LxHxT: 1765 x 1165 x 320 mm

VESA-Wandhalterung: 400 x 400 mm Gewicht: 57,9 kg; Gewicht Paket: 79,9 kg

ZUBEHÖR

Stromkabel, Bedienungsanleitung, Stift, Fernbedienung, Batterien, USB Kabel



...touch the future!



DISPLAYBildschirm Typ: TFT LED, Backlight

Auflösung: 3840 x 2160 UHD Helligkeit (min): 450 cd/qm Kontrast: 5000:1 Reaktionszeit (min): 6 ms Anzahl Farbe: 1,07 Mrd. (10 bit) Frequenz: 120 Hz (native) Betrachtungswinkel: 178°/178° Lebensdauer: > 35.000 h

TOUCH SYSTEM

Sensortyp: Infrarot System (10 Punkte, bis 32 möglich)
Reaktionszeit: <15 ms
Reaktionsbereich: > Φ 7 mm
Ausgangskoordinaten: IR 32768 × 32768
Kommunikationsmodus:
Full-Speed USB (Driver Free)
Auto Power Control Technologie: Ja
Lebensdauer: > 80.000 h
Oberfläche: 4 mm Sicherheits-Glas,
7 Mohs, matt

ANSCHLÜSSE

AV & YPbPr Audio in: 1; AV in: 1; YPbPr in: 1; VGA in (15 pin D-Sub): 1 PC-Audio in: 1 / TV in: 1 / TV out: 1 HDMI in: 5 (4k/2k) / out: 1 RS232 in: 1 / out: 1 Koaxial/Toslink SPDIF out: 1 Analog-Audio out: 1 / AV out: 1 Lautsprecher: 10 W x 2 Touch-USB: 5

LEISTUNG

Stromversorgung: 100 V – 240 V AC 50/60 HZ
Gesamt Stromverbrauch: < 380 W Standby Stromverbrauch: < 0.5 W

ANDROID SYSTEM

Android: 5
RAM: 2 GB
ROM: 4 GB + 16 GB
Wireless Mirroring von Smart-Devices

UMGEBUNG

Betriebstemperatur: 0° C – 40° C Luftfeuchtigkeit: 10 % – 60 % RH Lagertemperatur: 10° C – 60° C Lagerfeuchtigkeit: 20 % – 80 % RH

ABMESSUNGEN

LxHxT: 1738,5 x 1054,5 x 102,7 mm Abmessungen Paket, LxHxT: 1990 x 1315 x 350 mm VESA-Wandhalterung: 600 x 660 mm Gewicht: 79 kg; Gewicht Paket: 96 kg

ZUBEHÖR

Stromkabel, Bedienungsanleitung, Stift, Fernbedienung, Batterien, USB Kabel



...touch the future!



Spezifikationen

DISPLAY

Auflösung: 3840 x 2160
Helligkeit (min): 350 cd/qm
Kontrast: 1600:1
Reaktionszeit (min): 8 ms
Anzahl Farbe: 1.06B (10-bit)
Frequenz: 60 Hz (native)
Betrachtungswinkel: 178/178
Lebensdauer: > 50.000 h

Bildschirm Typ: TFT LED Backlight

TOUCH SYSTEM

Sensortyp: Infrarot System (32 Punkte); Reaktionszeit: $< 10 \, \text{ms}$ Reaktionsbereich: $> \Phi \, 5 \, \text{mm}$ Ausgangskoordinaten: IR 32000 x 32000 Kommunikationsmodus: Full-Speed USB (Driver Free)

Auto Power Control Technologie: Ja Lebensdauer: > 80.000 h

Oberfläche: 4 mm gehärtetes Glas, matt

ANSCHLÜSSE

AV & YPbPr Audio in: 1; AV in: 1; YPbPr in: 1; VGA in (15pin D-Sub): 1

PC-Audio in: 1 / TV in: 1 / TV out: 1

HDMI in: 3 / out: 1
RS232 in: 1 / out: 1
Koaxial/Toslink SPDIF out: 1
Analog-Audio out: 1 / AV out: 1
Lautsprecher: 10 W x 2

Touch-USB: 2

LEISTUNG

Stromversorgung: 100 V – 240 V AC 50/60 H7

Gesamt Stromverbrauch: < 500 W Standby Stromverbrauch: < 0.5 W

ANDROID SYSTEM

Prozessor: 4.2.2 ROM 16 GB / RAM 4 GB

UMGEBUNG

Betriebstemperatur: 0° C-40° C Luftfeuchtigkeit: 20%-80% RH Lagertemperatur: -10° C-+60° C Lagerfeuchtigkeit: 10%-60% RH

ABMESSUNGEN

LxHxT: 1954 x 1155,6 x 86 mm Abmessungen Paket, LxHxT: 2215 x 1490 x 395 mm

VESA-Wandhalterung: 600 x 400 mm Gewicht: 109 kg; Gewicht Paket: 138 kg

ZUBEHÖR

Stromkabel, Bedienungsanleitung, Stift, Fernbedienung, Batterien, USB Kabel



...touch the future!



Spezifikationen

DISPLAY

Bildschirm Typ: LED Backlight Auflösung: 3840 x 2160 Helligkeit (min): 500 cd/qm Kontrast: 1300:1 Reaktionszeit (min): 5 ms Anzahl Farbe: 1.06B (10-bit) Frequenz: 30 Hz (native) Betrachtungswinkel: 178/178 Lebensdauer: > 30.000 h

TOUCH SYSTEM

Sensortyp: Infrarot System (10 Punkte); Reaktionszeit: < 10 ms Reaktionsbereich: > Φ 5 mm Ausgangskoordinaten: IR 4096 \times 4096 Kommunikationsmodus: Full-Speed USB (Driver Free) Auto Power Control Technologie: Ja Lebensdauer: > 80.000 h Oberfläche: 4 mm gehärtetes Glas, matt

ANSCHLÜSSE

AV & YPbPr Audio in: 1:

AV in: 1; YPbPr in: 1; VGA in (15pin D-Sub): 1 PC-Audio in: 1 / TV in: 1 / TV out: 1 HDMI in: 3 / out: 1 RS232 in: 1 / out: 1 Koaxial/Toslink SPDIF out: 1 Analog-Audio out: 1 / AV out: 1 Lautsprecher: 10 W x 2 Touch-USB: 2

LEISTUNG

Stromversorgung: 100 V – 240 V AC 50/60 HZ Gesamt Stromverbrauch: < 540 W

Gesamt Stromverbrauch: < 540 W Standby Stromverbrauch: < 0.5 W

ANDROID SYSTEM

Prozessor: 4.2.2 ROM 16 GB / RAM 4 GB

UMGEBUNG

Betriebstemperatur: 0° C-40° C Luftfeuchtigkeit: 20%-80% RH Lagertemperatur: -10° C-+60° C Lagerfeuchtigkeit: 10%-60% RH

ABMESSUNGEN

LxHxT: 2245,4 x 1321,6 x 114,5 mm Abmessungen Paket, LxHxT: 2525 x 1870 x 435 mm VESA-Wandhalterung: 800 x 700 mm (300/400) Gewicht: 162 kg; Gewicht Paket: 214 kg

ZUBEHÖR

Stromkabel, Bedienungsanleitung, Stift, Fernbedienung, Batterien, USB Kabel